



ENGINE PARTS & SINTERING PRODUCTS

30 AÑOS

ENTREGANDO LA MEJOR CALIDAD

Catálogo para Guías de Válvula

MVM®

MOTOCICLETAS



HONDA

BAJAJ

AKT

YAMAHA

SUZUKI

www.mvmltda.com

Tel: (572) 6632053 / 6632054 Cel: 3182395298

Dirección: Calle 69 N° 7F – 11 Cali – Colombia

MVM

Your reliable business partner

GUÍAS DE VÁLVULA MVM PARA MOTO: TERMINADAS

MVM

MARCA	MODELO	MVM				
		Referencias	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Imagen de la Guía
HONDA	ESCAPE Honda XL 125 CC -185 CC - 200 CC - CBZ	M9004-1IN	5,48 mm / 0,2158"	11,12 mm / 0,4378"	43,2 mm / 1,700"	
	ADMISIÓN Modelo Guía Larga Honda XL 125CC	M79-1	5,48 mm / 0,2157"	11,11 mm / 0,4374"	49 mm / 1,929"	
	ADMISIÓN Honda XLR 125 CC / XL 125 CC - 185 CC - 200 CC - CBZ	M9012-1IN	5,48 mm / 0,2158"	11,09 mm / 0,4368"	46 mm / 1,862"	
	ADMISIÓN C90 - C100 - Eco 100 CC - Splendor - BIZ 100 - Hero 100 - JIALING	M9002	5,00 mm/ 0,1968"	10,05 mm / 0,3958"	33,3 mm / 1,310"	
	ESCAPE C90 - C100 - Eco 100 CC - Splendor - BIZ 100 - Hero 100 - JIALING	M9002A	5,00 mm / 0,1968"	10,05 mm / 0,3958"	31,3 mm / 1231"	
	ESCAPE C90 - C100 - Eco 100 CC - Splendor - BIZ 100 - Hero 100 - JIALING	M9002A+3EX	4,99 mm/ 0,1964"	10,13 mm / 0,3988"	31 mm / 1,231"	
	ADMISIÓN / ESCAPE Honda CBF 125CC - 150CC / CB 150 CC. INVICTA	M9006A	4,99 mm / 0,1963"	10,08 mm / 0,3968"	40,3 mm / 1,585"	
	ADMISIÓN / ESCAPE XL 125 CC - 185 CC - 200 CC - CBZ	M9004E	5,47 mm / 0,2153"	11,08 mm / 0,4361"	45,2 mm / 1,781"	

Tolerancia de las guías MVM:

Ø Interior ±0,01mm (±0,0003") Ø Exterior ±0,01mm (±0,0003") Longitud ±0,25mm (±0,010")

El catalogo presenta las medidas máximas para cada tolerancia

GUÍAS DE VÁLVULA MVM PARA MOTO: TERMINADAS

MARCA	MODELO	MVM				
		Referencias	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Imagen de la Guía
HONDA	ADMISIÓN / ESCAPE XLR 125 CC	M9007	5,51 mm / 0,2168"	11,09 mm / 0,4368"	45,2 mm / 1,781"	
	ADMISIÓN / ESCAPE XL 185 CC	M9009	5,49 mm / 0,2163"	11,04 mm / 0,4347"	49,2 mm / 1,938"	
	ADMISIÓN / ESCAPE BROSS NXR 125 / CG 125 / TITAN 2002 / XR 125L	M9015	5,01 mm / 0,1973"	10,07 mm / 0,3963"	45,8 mm / 1,802"	
	ADMISIÓN / ESCAPE C70	M9017	5,48 mm / 0,2158"	10,07 mm / 0,3963"	34,3 mm / 1,349"	
	ADMISIÓN / ESCAPE CB110 CC	M9028	5,00 mm / 0,1968"	10,60 mm / 0,4173"	36,2 mm / 1,427"	
BAJAJ	ADMISIÓN/ESCAPE Boxer 100 CC / CT 100 / Platino 100 / BM 100 CLASSIC / KAWASAKI AN80 - JOY150	M77+3 EX	5,52 mm / 0,2173"	10,66 mm / 0,4196"	33 mm /1,299"	
		M9003	5,52 mm / 0,2173"	10,58 mm / 0,4166"	33,3 mm / 1,310"	
	ADMISIÓN/ESCAPE Pulsar 135 CC (4 valvulas)	M9022-2IN	4,5 mm / 0,1773"	10,07 mm / 0,3963"	36,3 mm / 1,429"	

Tolerancia de las guías MVM:

Ø Interior ±0,01mm (±0,0003") Ø Exterior ±0,01mm (±0,0003") Longitud ±0,25mm (±0,010")

El catalogo presenta las medidas máximas para cada tolerancia

GUÍAS DE VÁLVULA MVM PARA MOTO: TERMINADAS

MARCA	MODELO	MVM				
		Referencias	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Imagen de la Guía
BAJAJ	ADMISIÓN/ESCAPE Pulsar 180 Mod. nuevo / Discover 125 CC - 135 CC	M9008-2IN	4,46 mm / 0,1755"	10,05 mm /0,3958"	43,3 mm /1,745"	
	ADMISIÓN/ESCAPE Pulsar 180 CC / 200 CC Modelo 2007	M9001	4,51 mm / 0,1775"	10,05 mm /0,3957"	47,3 mm /1,860"	
	ADMISIÓN/ESCAPE Pulsar 180 CC / 200 CC Modelo 2007	M9001-1IN	4,48 mm / 0,1765"	10,05 mm /0,3957"	47,3 mm /1,860"	
	ADMISIÓN/ESCAPE Discover 100 CC	M9008A	4,51 mm / 0,1775"	10,05 mm /0,3957"	36,3 mm /1,428"	
AKT	ADMISIÓN AK125. TT 125, 200	M9012-1IN	5,48 mm / 0,2158"	11,12 mm / 0,4368"	47,3 mm / 1,862"	
	ESCAPE AK125. TT 125, 200	M9004-1IN	5,48 mm / 0,2158"	11,12 mm / 0,4378"	43,2 mm / 1,700"	
	ADMISIÓN AKT 100	M9002	5,00 mm/ 0,1968"	10,05 mm / 0,3958	33,3 mm / 1,310"	
	ESCAPE AKT 100	M9002A	5,00 mm/ 0,1965"	10,05 mm / 0,3972	31,3 mm / 1,2204	

Tolerancia de las guías MVM:

Ø Interior ±0,01mm (±0,0003") Ø Exterior ±0,01mm (±0,0003") Longitud ±0,25mm (±0,010")

El catalogo presenta las medidas máximas para cada tolerancia



GUÍAS DE VÁLVULA MVM PARA MOTO: TERMINADAS

MARCA	MODELO	MVM				
		Referencias	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Imagen de la Guía
AKT	ESCAPE AKT 100	M9002A+3EX	5,0 mm / 0,1968"	10,13 mm / 0,3988"	31,3 mm / 1,231"	
	ADMISIÓN AKT 125 - TT125 / 200 / M150	M9012-1IN	5,48 mm / 0,2158"	11,09 mm / 0,4368"	47,3 mm / 1,862"	
	ESCAPE AKT 125 - TT125 / 200 / M150	M9004-1IN	5,48 mm / 0,2157"	11,11 mm / 0,4374"	43 mm / 1,693"	
	ADMISIÓN/ESCAPE AKT 125 - TT 125, 200	M9004E	5,47 mm / 0,2153"	11,08 mm / 0,4361"	45,2 mm / 1,781"	
YAMAHA	ADMISIÓN/ESCAPE YBR 125 CC / XTZ 125 / LIBERO 110 - 125.	M9027	5,00 mm / 0,1968"	11,07 mm / 0,4360"	32,1 mm / 1,264"	
	ADMISIÓN/ESCAPE FZ 16 150 CC	M9016	5,01 mm / 0,1973"	11,08 mm / 0,4363"	40,3 mm / 1,585"	
	ADMISIÓN/ESCAPE FZ 16 150 CC	M9016+10EX	5,01 mm / 0,1973"	11,34 mm / 0,4463"	40,3 mm / 1,585"	
	ADMISIÓN/ESCAPE Crypton 110 CC	M9019	4,50 mm / 0,1773"	10,05 mm / 0,3957"	30,8 mm / 1,212"	
	ADMISIÓN/ESCAPE Scooter 125- 150 CC	M9024	5,0 mm / 0,1968"	10,05 mm / 0,3957"	29,2 mm / 1,151"	

Tolerancia de las guías MVM:

Ø Interior $\pm 0,01\text{mm}$ ($\pm 0,0003''$) Ø Exterior $\pm 0,01\text{mm}$ ($\pm 0,0003''$) Longitud $\pm 0,25\text{mm}$ ($\pm 0,010''$)

El catalogo presenta las medidas máximas para cada tolerancia



GUÍAS DE VÁLVULA MVM PARA MOTO: TERMINADAS

MARCA

MODELO

MVM

Referencias

Ø Interior

Ø Exterior

Longitud

Imagen de la
Guía

SUZUKI

ADMISIÓN/ESCAPE
XT 225 Modelos 2004-
2013 / XT 200

M9025

6,03 mm /
0,2373"

11,58 mm /
0,4558"

46,2 mm /
1,820"



ADMISIÓN/ESCAPE
DR 200

M9010

5,51 mm /
0,2168"

11,09 mm /
0,4368"

38,2 mm /
1,505"



ADMISIÓN/ESCAPE
DR 200

M9010A

5,48 mm /
0,2158"

11,07 mm /
0,4358"

38,2 mm /
1,505"



ADMISIÓN/ESCAPE
GN 125H - GS125

M9011

4,99 mm /
0,1963"

10,57 mm /
0,4163"

41,2 mm /
1,624"



ADMISIÓN/ESCAPE
GN 125 - GS125

M9011A

5,01 mm /
0,1973"

10,57 mm /
0,4163"

41,2 mm /
1,624"



ADMISIÓN/ESCAPE
BEST 125 / VIVA X 115
/ VIVA R 115

M9020

5,01 mm /
0,1973"

10,60 mm /
0,4173"

28,3 mm /
1,112"



Tolerancia de las guías MVM:

Ø Interior $\pm 0,01\text{mm}$ ($\pm 0,0003''$) Ø Exterior $\pm 0,01\text{mm}$ ($\pm 0,0003''$) Longitud $\pm 0,25\text{mm}$ ($\pm 0,010''$)

El catalogo presenta las medidas máximas para cada tolerancia

 GUÍAS DE VÁLVULA MVM PARA MOTO: TERMINADAS						
MARCA	MODELO	MVM				
		Referencias	Ø Interior	Ø Exterior	Longitud	Imagen de la Guía
	ADMISIÓN/ESCAPE TVS 125 CC	M9021	5,01 mm / 0,1973"	11,06 mm / 0,4353"	49,3 mm / 1,939"	
	ADMISIÓN/ESCAPE AGILITY 125 CC / RS/ NAKED	M9026	5,00 mm / 0,1968"	10,05 mm / 0,3957"	37,3 mm / 1,467"	
	ADMISIÓN/ESCAPE Moto Venezolana	M10	5,01 mm / 0,1973"	10,6 mm / 0,4173"	38,3 mm / 1,507"	
Tolerancia de las guías MVM: Ø Interior ±0,01mm (±0,0003") Ø Exterior ±0,01mm (±0,0003") Longitud ±0,25mm (±0,010") El catalogo presenta las medidas máximas para cada tolerancia						

NOTA: La información contenida en este catálogo fue recopilada de fuentes confiables presentes en el mercado motopartista, sin embargo MVM Ltda se reserva el derecho de realizar ajustes en las medidas de sus productos, si el mercado así lo exige.

Actualizado al 1º de Marzo de 2019